

BATTERYcharge PRO 30A



Vyvinuto profesionály - vyrobeno pro profesionály

OSRAM BATTERYcharge PRO 30A je profesionální inteligentní nabíječka baterií vhodná pro širokou škálu typů baterií pro vozidla s napětím 12 a 24 V. Ideální pro použití při údržbě různých vozidel nebo dokonce celých vozových parků, zejména v profesionálních dílnách nebo showroomech. Výběrem různých typů baterií a úrovní nabíjení může uživatel nastavit specifické nabíjení potřebné pro různé typy baterií. BATTERYcharge PRO 30A může dodávat variabilní nabíjecí proudy až do maximální hodnoty 30 A. To je možné jak pro olověné akumulátory, tak pro lithiové akumulátory (AGM, GEL, STD, EFB, LFP, LiFePO4) a start/stop akumulátory. Variabilní rychlost nabíjení 5A/10A/20A/30A může také zajistit flexibilní pomalé nebo rychlé nabíjení podle individuálních požadavků každého uživatele. Integrovaná testovací funkce navíc umožňuje diagnostiku akumulátoru a alternátoru. Profesionální nabíječka akumulátorů OSRAM s integrovaným LCD displejem prochází 8stupňovým nabíjecím cyklem pro lithiové akumulátory a 9stupňovým nabíjecím cyklem pro všechny ostatní akumulátory, aby obnovila a optimalizovala výkon akumulátoru a zlepšila retenci nabití. Díky své nízké hmotnosti se profesionální nabíječka OSRAM snadno přenáší a přepravuje po dílně.

Technické údaje


Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Professional Battery Charger
---	------------------------------

Parametry

Nabíjecí proud (až)	30 A
Udržovací proud (až)	30 A
Max. velikost baterie pro nabíjení	300 Ah
Min. velikost baterie pro nabíjení	14 Ah

Rozměry & váha



Délka	230.0 mm
Šířka	220 mm
Výška	80.0 mm

Další údaje o produktu

Doporučeno pro použití s	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Fáze: Lead, AGM, EFB	9
Fáze: Lithium	8
Připojení baterie	Crocodile Clamps

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899629073
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Technický list výrobku



Detail

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899629073	Smart Charge Pro 30A	Folding carton box 1	288 mm x 256 mm x 94 mm	6.92 dm ³	2823.00 g
4052899629127	Smart Charge Pro 30A	Shipping carton box 4	531 mm x 306 mm x 222 mm	36.07 dm ³	12092.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction BATTERYcharge PRO

Doporučení k použití:
Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.
* přesné podmínky najdete na:
www.osram.cz/am

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM