

# TYREinflate 830

TYREinflate 830 OTI 830



### Digital Auto Stop

Funkce automatického zastavení při dosažení nastaveného tlaku



### Deflační ventil

Pro vypuštění přebytečného vzduchu



### LED světlo

Snadné ovládání i ve tmě a za snížené viditelnosti



### Doba nafouknutí

13" pneumatiku nafouknete přibližně za 2 minuty a 15" pneumatiku přibližně za 5 minut2)3 )



### Digitální huštění pneumatik velkých vozidel

Kompresor OSRAM TYREinflate 830 byl speciálně vyvinut pro použití u větších vozidel a pro jejich pneumatiky, takže je ideální pro osobní automobily, karavany, obytné vozy, terénní vozidla, minibusy a dodávky. Tento kompresor dokáže nafouknout 13" pneumatiku za přibližně 2 minuty a 22" pneumatiku za přibližně 5 minut<sup>2)</sup>. Funkce automatického zastavení a vypouštěcí ventil pomáhají udržovat pneumatiky optimálně nahuštěné. Tím lze také snížit riziko přefouknutí nebo nedofouknutí a z toho vyplývajícího možného poškození pneumatik. Zařízení TYREinflate 830 má 4metrový napájecí kabel pro přístup ke všem čtyřem pneumatikám a připojuje se přímo do 12voltové zásuvky vašeho vozidla. Podsvícený LED displej a integrované LED světlo zajišťují lepší čitelnost nastavení tlaku a lepší osvětlení pracovního prostoru i za snížené viditelnosti nebo v noci. Součástí balení jsou také tři adaptéry pro nafukování sportovních míčů a dalších malých nafukovacích předmětů a úložná taška pro ochranu přístroje a jeho přehledné uložení. Společnost OSRAM poskytuje na tento výrobek dvouletou záruku<sup>1)</sup>. 1) Přesné podmínky naleznete na adrese: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee). 2) Na základě nafouknutí 13" pneumatiky z prázdného stavu na 2,4 BARu / 22" pneumatiky z prázdného stavu na 2,6 baru. 3) Měření tlaku v pneumatikách a huštění pneumatik na optimální tlak musí být vždy prováděno na studených pneumatikách.

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu			
	Deflační ventil	LED světlo	Přednastavená funkce	Automatické zastavení
TYRE inflate 830	Ano	Ano	Ano	Ano


Popis výrobku	Pouzdro na skladování	Parametry	Rozměry & váha			Další údaje o produktu
		Jmenovité napětí	Výška	Šířka	Délka	Doplňky
TYRE inflate 830	Ano	12.0 V	100.0 mm	150.0 mm	250.0 mm	3 Piece Adaptor Kit

Popis výrobku	Typ displeje	Vlastnosti	Kategorizace specifická pro danou zemi	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Pojistka	Odkaz na objednávku	Date of Declaration
TYRE inflate 830	Digital	15 A	OT1830	07-03-2024

Popis výrobku	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
TYRE inflate 830	4062172294492	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Popis výrobku	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 830	370c6b6d-841b-4ec5-8420-c49baafca26b

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction TYREinflate OTI830 Large Vehicle Digital Tyre Inflator 12V DC

#### Právní rady

1) Přesné podmínky naleznete na adrese: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee). 2) Na základě nafouknutí 13" prázdné pneumatiky na 2,4 BAR. 3) Měření tlaku v pneumatikách a huštění pneumatik na optimální tlak musí být vždy prováděno na studených pneumatikách

Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.