

TYREinflate 6000

TYREinflate 6000 OTIR 6000



Rychlá doba nafouknutí

Nahustěte pneumatiku na požadovaný tlak přibližně za 2 minuty. 1)2)



Deflační ventil

Pro vypuštění přebytečného vzduchu



Digital Auto Stop

Funkce automatického zastavení při dosažení nastaveného tlaku



Bezdrátové a dobíjecí

Lze použít s přímým napájením nebo bez něj



Dobíjecí digitální kompresor na huštění pneumatik a vzduchová pumpa

OSRAM TYREinflate 6000 je akumulátorový a dobíjecí kompresor na nafukování pneumatik s Li-Ion baterií, která je ideálním společníkem pro kempování a výlety. Digitální kompresor OTIR 6000 dokáže nafouknout pneumatiku za pouhé dvě minuty¹⁾²⁾ a má speciální nastavení pro další nafukovací předměty, jako jsou nafukovací postele, nafukovací matrace, míče a další. Funkce automatického zastavení a vypouštěcí ventil pomáhají udržovat pneumatiky a další nafukovací předměty optimálně nafouknuté. Podsvícený LED displej a integrované LED světlo zajišťují lepší čitelnost nastavení tlaku a lepší osvětlení pracovního prostoru i za snížené viditelnosti nebo v noci. Díky funkci powerbanky lze zařízení OSRAM TYREinflate 6000 používat také jako nabíječku elektronických zařízení, například mobilního telefonu. Součástí dodávky je síťová nabíječka a 12voltový kabel pro případné přímé napájení. Součástí balení je také 10dílná sada adaptérů, úložná taška a náhradní krytky ventilů. Společnost OSRAM poskytuje na tento výrobek dvouletou záruku¹⁾. 1) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee. 2) Na základě nafouknutí 13" pneumatiky z prázdného stavu na 2,4 BAR. 3) Měření tlaku v pneumatikách a huštění pneumatik na optimální tlak musí být vždy prováděno na studených pneumatikách.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu			
	Pouzdro na skladování	Automatické zastavení	Přednastavená funkce	LED světlo
TYRE inflate 6000	Ano	Ano	Ano	Ano

Popis výrobku	Deflační ventil	Informace o produktu	Parametry	Physical Attributes & Dimensions
		Odkaz na objednávku	Jmenovité napětí	Výška
TYRE inflate 6000	Ano	OTIR6000	12.0 V	80.0 mm

Popis výrobku	Šířka	Délka	Teploty a provozní podmínky	Další údaje o produktu
			Hladina hluku (dB)	Doplňky
TYRE inflate 6000	298.0 mm	298.0 mm	90 dB	10-piece adaptor kit & 4 x spare valve caps, 1 x spare fuse & 1 pair of gloves

Popis výrobku	USB zásuvka 2.1A (pro jiná zařízení)	Typ displeje	Vlastnosti	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
			Pojistka	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
TYRE inflate 6000	Ano	Digital	15 A	Lead

Popis výrobku	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
TYRE inflate 6000	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	3abae9a3-29bd-403e-915c-caab5002583a

Stažení dat

Soubor



User instruction
TYREinflate OTIR6000 Rechargeable Digital Tyre Inflator and Air Pump

Právní rady

- 1) Přesné podmínky najdete na: www.osram.com/am-guarantee
- 2) Platí při nahuštění úplně prázdné 13" pneumatiky na 2,41 bar
- 3) Měření tlaku v pneumatikách a huštění pneumatik na optimální tlak se musí vždy provádět při studených pneumatikách Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.