

XENARC NIGHT BREAKER LASER (NEXT GEN) D4S

Nejsilnější xenonová výbojka OSRAM



Až o 220% více jasů^{1), 2)1} ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R98R99.2) D3S, D4S.

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



Až 250 m dlouhý světelný kužel

Pro lepší viditelnost



Až o 20 % bělejší světlo¹⁾

Modernější vzhled ve srovnání se standardem



Pro větší spokojenost zákazníků

Pro spokojenost zákazníků nabízíme prodlouženou záruku 3 roky. Více na www.osram.cz/am



Nejsilnější xenonová výbojka OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER LASER je nejjasnější xenonová výbojka OSRAM. Tato výkonná výbojka s účinnou xenonovou technologií zajišťuje lepší viditelnost na silnici: až o 220 % vyšší jas ve srovnání s minimální zákonnou normou. Více světla umožňuje vidět dále, a tudíž i dříve reagovat. K tomu se přidává až 250 metrů dlouhý paprsek a až o 20 % bělejší světlo pro modernější vzhled (ve srovnání s minimální zákonnou normou). Objevte dokonalý výkon XENARC NIGHT BREAKER LASER - nejvýkonnějšího xenonové výbojky od společnosti OSRAM, která je k dispozici ve verzích D1S, D2S, D3S a D4S. Upozornění: Doporučujeme vyměnit obě výbojky XENARC současně, výměnu by měl provádět odborník.¹⁾ Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R98/R99.2) D3S, D4S

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

| | |
|-----------------------|--|
| Poznámka k produktu 1 | 1) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R98/R99 |
| Poznámka k produktu 2 | 2) D3S, D4S |

Parametry

| | |
|-------------------|---------|
| Příkon | 35 W |
| Jmenovité napětí | 42.0 V |
| Jmenovitý výkon | 35.00 W |
| Tolerance příkonu | ±3 % |
| Testovací napětí | 13,5 V |

Fotometrické údaje

| | |
|---------------------------|---------|
| Světelný tok | 3200 lm |
| Tolerance světelného toku | ±15 % |

Rozměry & váha

| | |
|--------------|---------|
| Délka | 77.3 mm |
| Průměr | 9 mm |
| Váha výrobku | 16.30 g |

Životnost

| | |
|--------------|--------|
| Životnost B3 | 2000 h |
| Životnost Tc | 3000 h |

Další údaje o produktu

| | |
|--------|--------|
| Patice | P32d-5 |
|--------|--------|

Vlastnosti

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | HID |
|-------------|-----|

Certifikáty & standardy

| | |
|----------------------|-------------------|
| ECE kategorie | D4S ¹⁾ |
| Povolení – schválení | Homologace E1 |

¹⁾ Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

Environmental information

Technický list výrobku


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|-------------------------------|
| Date of Declaration | 08-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4052899631311 4052899631359 |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899631311 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S | Hard Cover Box 2 | 114 mm x 49 mm x 106 mm | 0.58 dm ³ | 125.00 g |
| 4062172313650 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S | Shipping carton box 4 | 122 mm x 106 mm x 121 mm | 1.56 dm ³ | 329.00 g |
| 4062172313667 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S | Shipping carton box 48 | 371 mm x 256 mm x 232 mm | 22.03 dm ³ | 4201.00 g |
| 4052899631359 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S | Folding carton box 1 | 53 mm x 46 mm x 93 mm | 0.23 dm ³ | 36.00 g |
| 4062172313742 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S | Shipping carton box 4 | 115 mm x 101 mm x 103 mm | 1.20 dm ³ | 177.00 g |
| 4062172313759 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S | Shipping carton box 48 | 371 mm x 256 mm x 232 mm | 22.03 dm ³ | 2377.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor |
|---|
|  Movie application Installation Video Xenarc Night Breaker Laser Opel Zafira (EN) |

Bezpečnostní pokyny

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R98/99.

Tento výrobek smí být provozován pouze se schváleným elektronickým předřadníkem

Výbojky XENARC by měl vyměňovat kvalifikovaný mechanik

Snížené emise UV záření | Pro projekční světlometry | Schválení EHK a štítek DOT

Technický list výrobku

± 450 lm

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM