


HMI Single-End Lamps (other)

Halogenidové výbojky, jednopaticové



341840_HMI 12000W SE



Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry				Fotometrické údaje		
	Jmenovité napětí	Jmenovitý proud	Provozní napětí světelného zdroje	Jmenovitý výkon	Jmenovitý světelný tok	Teplota chromatičnosti	Index podání barev Ra
HMI 2500 W/SE XS	115 V	25.6 A	115 V	2500.00 W	220000 lm	6000 K	90
HMI 4000 W/SE XS	200 V	24 A	200 V	4000.00 W	380000 lm	6000 K	90
HMI 12000 W/SE XS	160 V	84.00 A	160 V	12000.00 W	1150000 lm	6000 K	90

Popis výrobku	Rozměry & váha			Životnost	Další údaje o produktu	Vlastnosti
	Průměr	Délka	Vzdálenost světelného středu	Střední doba života	Patice	Provozní poloha hořáku
HMI 2500 W/SE XS	60.0 mm	225.0 mm	127,0 mm	500 h	G38	Jakýkoli
HMI 4000 W/SE XS	75.0 mm	250.0 mm	142,0 mm	500 h	GX38	Jakýkoli
HMI 12000 W/SE XS	100.0 mm	455.0 mm	255,0 mm	500 h	GX38	Other

Popis výrobku	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
HMI 2500 W/SE XS	05-03-2024	4050300284293 4050300932149 4008321281173 4062172350099	No declarable substances contained	In work
HMI 4000 W/SE XS	05-03-2024	4050300932156 4008321244314 4062172017039 4062172350235	No declarable substances contained	In work
HMI 12000 W/SE XS	05-03-2024	4050300650418 4008321128157	Lead	f7e3f861-5da1-4d96-b2d1-f709c6ebfe08

Popis výrobku	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
HMI 2500 W/SE XS		
HMI 4000 W/SE XS		
HMI 12000 W/SE XS	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Technický list řady výrobků

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.