

# LEDDriving HLM EASY H7/H18



**Ultrakompaktní LED náhrada běžných dálkových a potkávacích autožárovek H7H18 (2v1)**

Socket Design - nejsou potřeba žádné adaptéry a krytky



**Snadná instalace plug & play**

Umožňuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci.



**Chladně bílá s teplotou chromatičnosti 6000 K**

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



**LED pro dálková a potkávací světla se systémem plug and play pro motocykly.**

Svým řešením poskytují retrofity OSRAM LEDDriving HLM EASY ultrakompaktní náhradu LED konvenčních halogenových žárovek H7/H18 do dálkových a potkávacích světel. Se studeným bílým světlem LED poskytují stylový vzhled a vynikající jas. Snadná instalace plug & play s optimalizovanou kompatibilitou. Optimalizovaný vysokorychlostní ventilátor zajišťuje aktivní chlazení – umožňuje vyšší světelný výkon díky maximálnímu odvodu tepla. Dálkové a potkávací LED žárovky LEDDriving HLM EASY od OSRAM nahrazují běžné halogenové žárovky, jsou kompatibilní s 12V a mají chladně bílé světlo. Díky kompaktnímu designu umožňují tyto žárovky vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci pro motocykly s příslušnými typy halogenových žárovek. Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmějí být používány na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technické průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace vám poskytne místní distributor.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64210DWESY
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road $\pm$ H7/H18
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Do dálkových a potkávacích světel

### Parametry

Příkon	16.0 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	16.00 W
Testovací napětí	13,2 V
Tolerance příkonu	$\pm$ 25 %

### Fotometrické údaje

Světelný tok	1400 lm
Tolerance světelného toku	$\pm$ 25 %
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla LED	Cool white

### — Rozměry & váha

Délka	58.0 mm
Průměr	20.0 mm
Váha výrobku	21.00 g

### Životnost

Životnost Tc	1000 h
--------------	--------

### Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64210DWESY
---------------------	------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172321501   4062172399845

## Technický list výrobku

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c27fc65c-c089-4c9e-8ffc-822db682f4c2

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172321501	LEDiving HLM EASY ≙ H7/H18	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm <sup>3</sup>	32.00 g
4062172321518	LEDiving HLM EASY ≙ H7/H18	Shipping carton box 5	154 mm x 113 mm x 145 mm	2.52 dm <sup>3</sup>	261.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

#### Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM