

# LEDDriving HLM EASY HS1



## Chladně bílá s teplotou chromatičnosti 6 000 K

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



## Skvělý jas

Umožňuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci.



## Náhrada LED za běžné žárovky do dálkových a potkávacích světel HS1

Redukuje oslnění díky optimální distribuci světla



LED pro dálková a potkávací světla se systémem plug and play pro motocykly.

OSRAM LEDDriving HLM EASY představují snadné řešení modernizace běžných motocyklových světlometů pomocí studeného bílého světla LED - s 6 000 K poskytují stylový a moderní vzhled a vynikající jas. Tyto žárovky jsou vybaveny nejnovější technologií LED a velmi kompaktním designem, což umožňuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci pro širokou škálu modelů motocyklů. Žárovky LEDDriving HLM EASY jsou kompatibilní s 12V a AC/DC a nabízejí dlouhou životnost. Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

| Popis výrobku                       | Informace o produktu |                                     |   | Parametry     |                  |                 |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------|
|                                     | Odkaz na objednávku  | Typ produktu (off-road vs. on-road) | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Příkon        | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon |
| LEDriving HLM EASY $\triangleq$ HS1 | 64185DWE SY          | Off-road $\triangleq$ HS1           | Používá se hlavně do světlometů             | 6.0 W / 5.0 W | 12.0 V           | 5/5 W           |

| Popis výrobku                       | Fotometrické údaje |                           | Rozměry & váha | Životnost    |              | Vlastnosti  |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
|                                     | Světelný tok       | Tolerance světelného toku | Průměr         | Životnost B3 | Životnost Tc | Technologie |
| LEDriving HLM EASY $\triangleq$ HS1 | 650/500 lm         | $\pm 15\%$                | 21.0 mm        | 500 h        | 1000 h       | LED         |

| Popis výrobku                       | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |                                  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
|                                     | Date of Declaration  | Primary Article Identifier    | Declaration No. in SCIP database |
| LEDriving HLM EASY $\triangleq$ HS1 | 08-03-2024   | 4062172345521   4062172399869 | In work                          |

## Technický list řady výrobků

### Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.