

# LEDDriving HLM EASY T19



## Chladně bílá s teplotou chromatičnosti 6 000 K

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



## Skvělý jas

Umožňuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci.



## Náhrada LED za běžné žárovky do dálkových a potkávacích světel T19

Redukuje oslnění díky optimální distribuci světla



LED pro dálková a potkávací světla se systémem plug and play pro motocykly.

OSRAM LEDDriving HLM EASY představují snadné řešení modernizace běžných motocyklových světlometů pomocí studeného bílého světla LED - s 6 000 K poskytují stylový a moderní vzhled a vynikající jas. Tyto žárovky jsou vybaveny nejnovější technologií LED a velmi kompaktním designem, což umožňuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci pro širokou škálu modelů motocyklů. Žárovky LEDDriving HLM EASY jsou kompatibilní s 12V a AC/DC a nabízejí dlouhou životnost. Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

| Popis výrobku          | Informace o produktu                        |                                     | Informace o produktu | Parametry     |                  |
|------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|
|                        | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Typ produktu (off-road vs. on-road) | Odkaz na objednávku  | Příkon        | Jmenovité napětí |
| LEDriving HLM EASY T19 | Používá se hlavně do světlometů             | Off-road T19                        | 7335DWESY            | 6.0 W / 5.5 W | 13.5 V           |

| Popis výrobku          | Jmenovitý výkon | Fotometrické údaje |                           | Physical Attributes & Dimensions | Životnost    |
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|
|                        |                 | Světelný tok       | Tolerance světelného toku | Průměr                           | Životnost B3 |
| LEDriving HLM EASY T19 | 5 W             | 600/500 lm         | ±15 %                     | 18.4 mm                          | 500 hr       |

| Popis výrobku          | Životnost Tc | Vlastnosti  | Informace o životním prostředí a právních předpisech<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                  |
|------------------------|--------------|-------------|---|----------------------------------|
|                        |              | Technologie | Primární identifikátor článku   | Číslo prohlášení v databázi SCIP |
| LEDriving HLM EASY T19 | 1000 hr      | LED         | 4062172345545   4062172399883   | V procesu                        |

## Technický list řady výrobků

### Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.