


# BATTERYtest PRO Multi-Function Automotive Tester



## Automatické nastavení rozsahu s obrazovkou LED

Automaticky volí testování baterií 6/12/24 V s jasným a přehledným výsledkem.



## Rychlé testování proudu s inline testováním pojistek.

Vyhledávání poruch s proudem až 80 A bez nutnosti vyjmutí pojistek.



## 12/24V startovací test s extra dlouhými kabely.

Kontroluje baterii při startování motoru a díky mimořádně dlouhým kabelům ji může kontrolovat i jednotlivec.



## Normální a inteligentní test alternátoru pro 12 a 24V systémy.

Dokáže diagnostikovat nabíjecí kapacitu alternátoru vozidla, aby zajistil dostatečné nabití baterie a poskytl přesné údaje o výkonu baterie.



## Multifunkční automobilový tester pro vyhledávání elektrických závad vozidel

Tento multifunkční přístroj testuje a vyhledává závady napětí, provádí test startéru a startování alternátoru. Spustí také frekvenci a pracovní cykly pro testování snímačů a režimy kontinuity a odporu pro vyhledávání závad na elektroinstalaci. Elektrický analyzátor speciálně navržený pro funkce v automobilovém průmyslu.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku                    | Informace o produktu |                                             | Parametry        |                          |            |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|
|                                  | Odkaz na objednávku  | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Testovací napětí | LED Test                 | Continuity |
| Multi-Function Automotive Tester | OMM600               | Multi-function Automotive tester            | 6/12/24 V        | Input Volts: 3.5V (Max.) | 0 - 500 Ω  |

| Popis výrobku                    | Frequency        | Resistance  | Current (In-line)                                   | Current (Parallel)                                                                     |
|----------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Multi-Function Automotive Tester | 1Hz - 20KHz ±1Hz | 0 - 1MΩ ±2% | 1 - 999mA ±1% (Low range), 1 - 30A ±2% (High range) | 0 - 80A ±3%, 3A - 30A (Mini fuse), 3A - 40A (Standard ATC fuse), 20A - 80A (Maxi fuse) |

| Popis výrobku                    | Rozsah napětí   | Test alternátoru | Zahájen test | Rozměry & váha      |
|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------------|
|                                  |                 |                  |              | Délka kabelu svorky |
| Multi-Function Automotive Tester | ±2% DC 0 - 50 V | 12/24 V          | 12/24 V      | (total) 3.0 m       |

| Popis výrobku                    | Výška    | Šířka   | Délka   | Vlastnosti                                                                                             | Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|----------------------------------|----------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |          |         |         | Duty cycle                                                                                             | Date of Declaration                                                                 |
| Multi-Function Automotive Tester | 190.0 mm | 42.0 mm | 87.8 mm | (Peak to Peak Volts @2.8V ~ 15.0V Max)<br>1 Hz to 1 KHz ±1%, 1 KHz to 10 KHz ±2%, 10 KHz to 20 KHz ±5% | 08-03-2024                                                                          |

| Popis výrobku                    | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction                                                                               |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multi-Function Automotive Tester | 4052899631489              | Lead                       | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |

| Popis výrobku                    | Declaration No. in SCIP database     |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Multi-Function Automotive Tester | 6a8ab794-260f-4c20-ab11-1d65684e032e |

# Technický list řady výrobků

Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>BATTERYtest PRO OMM600 Quick Guide      |
|  | User instruction<br>BATTERYtest PRO OMM600 User Instruction |

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.