

Cube WL VX80-WD



Široký kužel světla

Pro velkoplošné a zvláště široké osvětlení



Délka paprsku až 47 m

Vidět a být viděn s OSRAM



2 v 1: přední a zadní aplikace

Dokonalé přizpůsobení individuálním požadavkům a potřebám pro všestranné použití



Třídy ochrany IP a IK

Testováno a ověřeno v laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN s ohledem na extrémní vnější vlivy, jako je voda, prach, otřesy, nárazy, teplo, chlad, trvalé vibrace a mnoho dalších



Výkonná pracovní světla LED

S OSRAM LEDDriving Cube WL VX80-WD dosáhnete působivého osvětlení na tmavých polních a lesních cestách, v terénu i mimo zpevněné cesty. Pracovní světlo kombinuje cenovou dostupnost s výjimečným výkonem, kvalitou a funkcí a poskytuje uživatelům působivou viditelnost na pracovištích v terénu a mimo silnice. Pracovní světlo je navrženo tak, aby vyhovovalo různým úkolům, a zaujme světelným tokem až 1 350 lm a širokým paprskem s širokým rozložením světla, což výrazně zvyšuje bezpečnost na pracovišti pro vás i ostatní. I při slabém osvětlení a snížené viditelnosti dokáže pracovní světlo zajistit podmínky podobné dennímu světlu s hodnotou až 6 000 kelvinů. Je všestranné, odolává četným vlivům prostředí a díky vysoce kvalitním materiálům, jako je hliníkový kryt a stabilní polykarbonátová čočka, je extrémně lehké, ale přitom robustní a odolné. Pracovní světlo je navíc schváleno podle normy ECE R148 jako couvací světlo. Světlo LEDDriving Cube WL VX80-WD bylo testováno a ověřeno s třídou krytí IP6K8 a IP6K9K v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN pro extrémní vnější vlivy spojené s vodou, prachem, nárazy, teplem, chladem a trvalými vibracemi. Je efektivním a účinným doplňkem vašeho vozidla a lze jej přidat k nákladním automobilům, zemědělským strojům, užitkovým vozidlům, stavebním vozidlům a terénním vozidlům¹⁾. Společnost OSRAM poskytuje dvouletou záruku²⁾.¹⁾ Přídavná pracovní světla bez schválení EHK pro použití jako pracovní světla jsou schválena pro použití na jakémkoli vozidle podle německého předpisu o povolení k provozu na pozemních komunikacích (StVZO) § 52 odst. 7. Nesmí se však používat a zapínat za jízdy. Kromě toho je třeba dodržovat jednotlivé zvláštní předpisy a zákony zemí mimo Německo. ²⁾Přesné podmínky naleznete na: www.osram.com/am-guarantee.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDWL105-WD
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Použití pracovního světla


Parametry

Jmenovitý výkon	13.50 W
Testovací napětí	13,2 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	1350 lm
Teplota chromatičnosti	6000 K
Vzdálenost s intenzitou osvětlení 1lx	47 m

Rozměry & váha



Váha výrobku	256.00 g
Délka	75.8 mm
Šířka	31.0 mm
Výška	125.2 mm

Životnost

Životnost Tc	> 5000 h
Záruka	2 years

Další údaje o produktu

Konektor pro lampu	Open wire
--------------------	-----------

Vlastnosti

Technický list výrobku

Technologie	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Certifikáty & standardy

Standardy	ECE R10, R148
Povolení – schválení	E9 approval
Druh ochrany	IP6K8/IP6K9K

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDWL105-WD
---------------------	-------------

Logistická data

Zkratka produktu	85122000900
------------------	-------------

Environmental information




Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	16-02-2024
Primary Article Identifier	4062172355124
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172355124	Cube WL VX80-WD LEDWL105-WD	Folding carton box 1	82 mm x 57 mm x 102 mm	0.48 dm ³	281.00 g
4062172355131	Cube WL VX80-WD LEDWL105-WD	Shipping carton box 20	307 mm x 182 mm x 234 mm	13.07 dm ³	5870.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDDriving Cube WL VX80-WD
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)

Technický list výrobku



Movie application
OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)



Movie application
LEDDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití

Právní rady

1) Doplnkové pracovní světlomety bez schválení ECE pro použití jako pracovní světlomety jsou schváleny pro použití na jakémkoli vozidle podle německých předpisů o silničním provozu (StVZO) §52 (7). Nesmí se však používat za jízdy na veřejných komunikacích. Kromě toho je třeba dodržovat jednotlivé zvláštní předpisy a zákony zemí mimo Německo.

2) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM