

LEDDriving HLT BRIGHT H1

Dálková a potkávací světla LEDDriving pro nákladní vozidla




Chladně bílé světlo, 6000 K

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



Skvělý jas

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji. Značky, překážky a rizika mohou být zaznamenány dříve.



LED náhrada za konvenční autožárovky H1 pro dálková a potkávací světla

Snížené riziko oslnění díky optimalizované distribuci světla



Autožárovka LED H1 pro 24V

Náhradní žárovky LEDDriving HLT BRIGHT nabízejí moderní a intenzivní světlo s barevnou teplotou až 6 000 kelvinů. Tyto náhradní LED žárovky jsou vhodné pro běžné dálkové a potkávací světlomety H1. LEDDriving HLT BRIGHT pro dálková a potkávací světla pro off-road jsou kompatibilní s napětím 24 V a vynikají mimořádným jasnem, vysokou kompatibilitou, snadnější instalací díky integrovanému driveru a žádným rušivým rádiovým signálem. Na dvojici žárovek se vztahuje čtyřletá záruka OSRAM. Přesné záruční podmínky naleznete na www.osram.com/am-guarantee. Výrobky nemají schválení ECE a nesmí se používat na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Použití na veřejných komunikacích může vést k odebrání technického průkazu a ztrátě pojistného krytí. V některých zemích je prodej a používání těchto výrobků zakázáno. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu			Parametry		
	Odkaz na objednávku	Typ produktu (off-road vs. on-road)	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon
LEDriving HLT BRIGHT ≙ H1	64155DWB RT	Off-road ≙ H1	Používá se hlavně pro aplikace potkávacích, dálkových a mlhových světel.	13 W	24.0 V	13.00 W

Popis výrobku	Tolerance příkonu	Testovací napětí	Fotometrické údaje		Rozměry & váha		Životnost
			Světelný tok	Tolerance světelného toku	Délka	Průměr	Životnost Tc
LEDriving HLT BRIGHT ≙ H1	±20 %	28,0 V	1500 lm	±20 %	76.2 mm	11.8 mm	2000 h

Popis výrobku	Další údaje o produktu	Vlastnosti	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Patice	Technologie	Date of Declaration	Primary Article Identifier
LEDriving HLT BRIGHT ≙ H1	P14.5s	LED	29-02-2024	4062172379755

Popis výrobku	Declaration No. in SCIP database
LEDriving HLT BRIGHT ≙ H1	In work

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDriving HLT BRIGHT
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Bezpečnostní pokyny

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.