

LEDDriving HLT BRIGHT H4

Dálková a potkávací světla LEDDriving pro nákladní vozidla



Chladně bílé světlo, 6000 K

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



Skvělý jas

Až +300 % ve srovnání s minimální hodnotou ECE R112. Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji. Značky, překážky a rizika mohou být zaznamenány dříve.



LED náhrada za konvenční autožárovky H4 pro dálková a potkávací světla

Snížené riziko oslnění díky optimalizované distribuci světla



Autožárovka LED H4 pro 24V

Náhradní žárovky LEDDriving HLT BRIGHT nabízejí moderní a intenzivní světlo s barevnou teplotou až 6 000 kelvinů. Tyto náhradní LED žárovky jsou vhodné pro běžné dálkové a potkávací světlomety H4. LEDDriving HLT BRIGHT pro dálková a potkávací světla pro off-road jsou kompatibilní s napětím 24 V a vynikají mimořádným jasnem, vysokou kompatibilitou, snadnější instalací díky integrovanému driveru a žádným rušivým rádiovým signálem. Na dvojici žárovek se vztahuje čtyřletá záruka OSRAM. Přesné záruční podmínky naleznete na www.osram.com/am-guarantee. Výrobky nemají schválení ECE a nesmí se používat na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Použití na veřejných komunikacích může vést k odebrání technického průkazu a ztrátě pojistného krytí. V některých zemích je prodej a používání těchto výrobků zakázáno. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu			Parametry		
	Odkaz na objednávku	Typ produktu (off-road vs. on-road)	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon
LEDiving HLT BRIGHT \cong H4	64196DWB RT	Off-road \cong H4	Používá se hlavně pro aplikace potkávacích, dálkových a mlhových světel.	15/15 W	24.0 V	15/15 W



Popis výrobku	Toleranc e příkonu		Testovací napětí		Fotometrické údaje		Rozměry & váha		Životnos t
			Světelný tok	Tolerance světelného toku	Délka	Průměr	Životnos t Tc		
LEDiving HLT BRIGHT \cong H4	$\pm 20\%$	28,0 V	1200/1500 lm	$\pm 20\%$	80.2 mm	14.0 mm	2000 h		

Popis výrobku	Další údaje o produktu	Vlastnosti	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Patice	Technologie	Date of Declaration	Primary Article Identifier
LEDiving HLT BRIGHT \cong H4	P43t	LED	29-02-2024	4062172379779

Popis výrobku	Declaration No. in SCIP database
LEDiving HLT BRIGHT \cong H4	In work

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDriving HLT BRIGHT
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Bezpečnostní pokyny

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.