

# LEDDriving HLT BRIGHT H7

Dálková a potkávací světla LEDDriving pro nákladní vozidla



**Chladně bílé světlo, 6000 K**

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



**Skvělý jas**

Až +300 % ve srovnání s minimální hodnotou ECE R112. Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji. Značky, překážky a rizika mohou být zaznamenány dříve.



**LED náhrada za konvenční autožárovky H7 pro dálková a potkávací světla**

Snížené riziko oslnění díky optimalizované distribuci světla



## Náhrada LED H7 pro 24V

Náhradní žárovky LEDDriving HLT BRIGHT nabízejí moderní a intenzivní světlo s barevnou teplotou až 6 000 kelvinů. Tyto náhradní LED žárovky jsou vhodné pro běžné dálkové a potkávací světlomety H7. LEDDriving HLT BRIGHT pro dálková a potkávací světla pro off-road jsou kompatibilní s napětím 24 V a vynikají mimořádným jasnem, vysokou kompatibilitou, snadnější instalací díky integrovanému driveru a žádným rušivým rádiovým signálem. Na dvojici žárovek se vztahuje čtyřletá záruka OSRAM. Přesné záruční podmínky naleznete na [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee). Výrobky nemají schválení ECE a nesmí se používat na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Použití na veřejných komunikacích může vést k odebrání technického průkazu a ztrátě pojistného krytí. V některých zemích je prodej a používání těchto výrobků zakázáno. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku              | Informace o produktu |                                     |                                                                          | Parametry |                  |                 |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
|                            | Odkaz na objednávku  | Typ produktu (off-road vs. on-road) | Aplikace (specifikace kategorie a produktu)                              | Příkon    | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon |
| LEDDriving HLT BRIGHT ≙ H7 | 64215DWB RT          | Off-road ≙ H7                       | Používá se hlavně pro aplikace potkávacích, dálkových a mlhových světel. | 18 W      | 24.0 V           | 18.00 W         |

| Popis výrobku              | Tolerance příkonu | Testovací napětí | Fotometrické údaje |                           | Rozměry & váha |         | Životnost    |
|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------|---------|--------------|
|                            |                   |                  | Světelný tok       | Tolerance světelného toku | Délka          | Průměr  | Životnost Tc |
| LEDDriving HLT BRIGHT ≙ H7 | ±20 %             | 28,0 V           | 1700 lm            | ±20 %                     | 76.2 mm        | 14.0 mm | 2000 h       |

| Popis výrobku              | Další údaje o produktu | Vlastnosti  | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                            |
|----------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                            | Patice                 | Technologie | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier |
| LEDDriving HLT BRIGHT ≙ H7 | PX26d                  | LED         | 29-02-2024                                                                                         | 4062172379793              |

| Popis výrobku              | Declaration No. in SCIP database |
|----------------------------|----------------------------------|
| LEDDriving HLT BRIGHT ≙ H7 | In work                          |

Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDriving HLT BRIGHT                  |
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

**Bezpečnostní pokyny**

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

**Pokyny k použití**

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

**Vyloučení odpovědnosti**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.