

# XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S



**Až o 220% více jasů<sup>1)1)</sup> V porovnání s minimálními požadavky ECE R98R99.**

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



**Až 250 m dlouhý kužel světla**

Pro lepší viditelnost



**Až o 20% bělejší světlo<sup>1)1)</sup> Ve srovnání s minimálními požadavky ECE R98R99.**

Modernější vzhled ve srovnání se standardem



**Nejvýkonnější xenonové výbojky od společnosti OSRAM**

XENARC NIGHT BREAKER 220 je nejjasnější xenonové výbojkové světlo OSRAM. Toto výkonné světlo s účinnou xenonovou technologií zajišťuje lepší viditelnost na silnici: až o 220 % vyšší jas ve srovnání s minimální zákonnou normou. Více světla umožňuje vidět dále, a tudíž i dříve reagovat. K tomu se přidává až 250 metrů dlouhý kužel světla a až o 20 % bělejší světlo pro modernější vzhled (ve srovnání s minimální zákonnou normou). Objevte čistý výkon XENARC NIGHT BREAKER 220 - nejvýkonnějšího xenonového světla od společnosti OSRAM, které je k dispozici ve verzích D1S, D2S, D3S a D4S. Upozornění: Výměnu lampy XENARC doporučujeme provádět odborně a ve dvojici.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Poznámka k produktu 1	1) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R98/R99
-----------------------	--

### Parametry

Příkon	35 W
Jmenovité napětí	42.0 V
Jmenovitý výkon	35.00 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±3 %

### Fotometrické údaje

Světelný tok	3200 lm
Tolerance světelného toku	±15 %
Teplota chromatičnosti	4400 K

### Rozměry & váha

Průměr	9 mm
Váha výrobku	61.90 g
Délka	77.3 mm

### Životnost

Životnost B3	2000 h
Životnost Tc	3000 h

### Další údaje o produktu

Patice	PK32d-5
--------	---------

### Vlastnosti

Technologie	HID <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> High-intensity discharge lamp

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	D3S <sup>1)</sup>
---------------	-------------------

<sup>1)</sup> Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

### Environmental information

## Technický list výrobku


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-05-2024
Primary Article Identifier	4062172397797   4062172398671
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172397797	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	HFB 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm <sup>3</sup>	155.00 g
4062172397803	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	Shipping carton box 4	113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 dm <sup>3</sup>	352.00 g
4062172397810	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	Shipping carton box 48	350 mm x 236 mm x 282 mm	23.29 dm <sup>3</sup>	4452.00 g
4062172398671	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	82.00 g
4062172398688	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	Shipping carton box 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm <sup>3</sup>	353.00 g
4062172398695	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	Shipping carton box 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	4482.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor
 360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S 66140XN2

#### Bezpečnostní pokyny

Výměnu výbojek XENARC by měl provádět kvalifikovaný mechanik.

Tento výrobek smí být provozován pouze se schváleným elektronickým řídicím zařízením.

#### Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 / R37

Tento výrobek smí být provozován pouze se schváleným elektronickým předřadníkem

Výbojky XENARC by měl vyměňovat kvalifikovaný mechanik

Snížené emise UV záření | Pro projekční světlometry | Schválení EHK a štítek DOT

## Technický list výrobku

± 450 lm

### **Pokyny k použití**

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### **Vyloučení odpovědnosti**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM