

XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S



Až o 220% více jasu¹⁾¹⁾ V porovnání s minimálními požadavky ECE R98R99.

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



Až 250 m dlouhý kužel světla

Pro lepší viditelnost



Až o 20% bělejší světlo¹⁾¹⁾ Ve srovnání s minimálními požadavky ECE R98R99.

Modernější vzhled ve srovnání se standardem



Nejsilnější xenonová výbojka OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER 220 je nejjasnější xenonové výbojkové světlo OSRAM. Toto výkonné světlo s účinnou xenonovou technologií zajišťuje lepší viditelnost na silnici: až o 220 % vyšší jas ve srovnání s minimální zákonnou normou. Více světla umožňuje vidět dále, a tudíž i dříve reagovat. K tomu se přidává až 250 metrů dlouhý kužel světla a až o 20 % bělejší světlo pro modernější vzhled (ve srovnání s minimální zákonnou normou). Objevte čistý výkon XENARC NIGHT BREAKER 220 - nejvýkonnějšího xenonového světla od společnosti OSRAM, které je k dispozici ve verzích D1S, D2S, D3S a D4S. Upozornění: Výměnu lampy XENARC doporučujeme provádět odborně a ve dvojici.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

| | |
|-----------------------|--|
| Poznámka k produktu 1 | 1) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R98/R99 |
|-----------------------|--|


Parametry

| | |
|-------------------|---------|
| Příkon | 35 W |
| Jmenovité napětí | 42.0 V |
| Jmenovitý výkon | 35.00 W |
| Tolerance příkonu | ±3 % |
| Testovací napětí | 13,5 V |

Fotometrické údaje

| | |
|---------------------------|---------|
| Světelný tok | 3200 lm |
| Teplota chromatičnosti | 4400 K |
| Tolerance světelného toku | ±15 % |

Rozměry & váha



| | |
|--------------|---------|
| Délka | 77.3 mm |
| Průměr | 9 mm |
| Váha výrobku | 16.30 g |

Životnost

| | |
|--------------|--------|
| Životnost B3 | 2000 h |
| Životnost Tc | 3000 h |

Další údaje o produktu

| | |
|--------|--------|
| Patice | P32d-5 |
|--------|--------|

Technický list výrobku

Vlastnosti

| | |
|-------------|-------------------|
| Technologie | HID ¹⁾ |
|-------------|-------------------|

¹⁾ High-intensity discharge lamp

Certifikáty & standardy

| | |
|---------------|-------------------|
| ECE kategorie | D4S ¹⁾ |
|---------------|-------------------|

¹⁾ Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

Environmental information


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|-------------------------------|
| Date of Declaration | 07-05-2024 |
| Primary Article Identifier | 4062172397827 4062172398701 |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4062172397827 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S | HFB 2 | 100 mm x 51 mm x 120 mm | 0.61 dm ³ | 62.00 g |
| 4062172397834 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S | Shipping carton box 4 | 113 mm x 111 mm x 134 mm | 1.68 dm ³ | 167.00 g |
| 4062172397841 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S | Shipping carton box 48 | 350 mm x 236 mm x 282 mm | 23.29 dm ³ | 2232.00 g |
| 4062172398701 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S | Folding carton box 1 | 53 mm x 46 mm x 93 mm | 0.23 dm ³ | 36.00 g |
| 4062172398718 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S | Shipping carton box 4 | 115 mm x 101 mm x 103 mm | 1.20 dm ³ | 177.00 g |
| 4062172398725 | XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S | Shipping carton box 48 | 371 mm x 256 mm x 232 mm | 22.03 dm ³ | 2375.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor | |
|---|---|
|  | 360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S 66140XN2 |

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Výměnu výbojek XENARC by měl provádět kvalifikovaný mechanik.

Tento výrobek smí být provozován pouze se schváleným elektronickým řídicím zařízením.

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 / R37

Tento výrobek smí být provozován pouze se schváleným elektronickým předřadníkem

Výbojky XENARC by měl vyměňovat kvalifikovaný mechanik

Snížené emise UV záření | Pro projekční světlomety | Schválení EHK a štítek DOT

± 450 lm

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM