

LEDDriving XTR H7

Špičkové LED žárovky do světlometů pro použití v terénu



E-XTR-ÉMŇNÍ JAS

Dokonalá studená bílá 6000 K s vynikajícím světelným výkonem, který poskytuje stylový a moderní vzhled.



NĚMECKÝ DESIGN

Díky naší nejmodernější technologii BeamGuide a inteligentnímu designu produktu vyrobenému v Německu je dosaženo optimalizované distribuce světla pro cílenější a vylepšený kužel světla.



ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE

Naše špičková OSRAM technologie zajišťuje aktivní chlazení vysokorychlostním tichým ventilátorem s rychlostí až 10 000 ot / min.



Long lifetime

Naše osvědčené špičkové materiály nabízejí extrémní úroveň výkonu s vynikající odolností a dlouhou životností bez kompromisů. Navíc mají o cca. 70% nižší spotřebu energie ve srovnání s konvenčními žárovkami.



Špičkové LED žárovky do světlometů pro použití v terénu

Díky teplotě chromatičnosti 6 000 K a velmi kompaktnímu designu poskytují LED "autožárovky" OSRAM LEDDriving XTR snadné řešení plug and play pro vylepšení konvenčních světlometů vašeho vozu díky chladně bílému světlu LED - což vašemu vozidlu dodává stylový a moderní vzhled. Díky naší nejmodernější technologii a inteligentnímu designu produktu jsou naše LED "žárovky" ideálním společníkem. Umožňují lepší vidění a včasnou detekci překážek. OSRAM znamená kvalitu bez kompromisů, a proto jsme hrdí na to, že na naše výrobky nabízíme tříletou záruku¹⁾ a stálou technickou podporu.

Technický list řady výrobků

Technické údaje



Popis výrobku	Informace o produktu		Informace o produktu	Parametry	
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Typ produktu (off-road vs. on-road)	Odkaz na objednávku	Příkon	Jmenovité napětí
LEDriving XTR ≅ H7	Používá se hlavně do světlometů	Off-road ≅ H7	64210DWXTR	18 W	12.0 V

Popis výrobku	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Fotometrické údaje		Physical Attributes & Dimensions
			Světelný tok	Tolerance světelného toku	Průměr
LEDriving XTR ≅ H7	18 W	13,2 V	1750 lm	±20 %	14.0 mm

Popis výrobku	Životnost		Vlastnosti	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Životnost B3	Životnost Tc	Technologie	Primární identifikátor článku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
LEDriving XTR ≅ H7	750 hr	2000 hr	LED	4062172232920	V procesu

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDriving XTR
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora. Více na: www.osram.cz/am-zaruky

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.